

AGRONIC[®]
Made in Finland

Agronic WR 900.

Agronic frontsträngläggare

Agronic WR 500

Agronic WR 500 är en strängläggare som skall frontmonteras på trepunktslyft eller på frontlastare. Arbetsbredden är justerbar så strängen går mellan traktorhjullen utan att man berör grödan. Drivningen är hydraulmotor driven, och behöver ett flöde på 25-35 l/min. Maskinen ger en ren, lätt och luftig sträng som inte är hoptvinnad. I och med att man kan stränglägga och köra med press/snittvagn med samma traktor kan man spara en körning.



Agronic WR 900

Agronic WR 900 revolutionerar arbetet med strängläggning då man kan kör upp till 50% fortare. Tack vare relativt liten diameter på rotorerna följer den markens konturer ytterst väl och skrapar inte i marken. Tvingande styrning och eget hydraulsystem är standard. **Som tillval kan erbjudas "Pro Pack" vilket är offsetstyrning, sektionslåsning och sektion kontroll för körning på en sida, packrulle och stänkskärmar.** Stödhjul på rotorerna utsida för att följa marken och ge en ren sträng. Lätta och luftiga strängar. Arbetsbredd och höjd är hydrauliskt justerbara. Traktorn kan köra sidoförskjutet (tillval) i förhållande till strängaren, mindre markpackning och möjlighet att lägga strängen torrt. Enkel och underhållsfri, med polyamidfingrar och hydraulmotor drift.

Standardutrustning: Mekaniskt tvingande styrning, transportlåsning, hydraulisk justering av arbetsbredd.



Agronic WR 500.

Agronic frontsträngläggare		
Modell	WR 500	WR 900
Arbetsbredd, mm	3100-5100	max 9550
Transportbredd, mm	3300	2950
Transporthöjd, mm		3950
Strängbredd max, mm	1500	2000
Pinnar, antal/rotor	16	32
Hjul, antal/dimension	3/16x6,50-8	6/16x6,50-8
Hjul, transportchassi		500/50-17
Vikt, kg	395	2350-2650
Hydraulik	1 tryck m fri retur, 1DB	traktor 3 DB
Hydraulpump		2x52 l, 540 rpm
Fäste	3-punkt	3-punkt
Pris	82.000:-	392.000:-
Tillval		
Adapter EURO	6.800:-	-
Pro pack	-	52.500:-



Agronic WR 900.